

Tapis de propreté Supérieur


Conçu pour l'intérieur, le tapis de propreté **Supérieur** combine une absorption exceptionnelle de l'humidité à une action efficace contre les saletés. Recommandé pour les zones à trafic normal à très élevé.

Caractéristiques techniques


Conseils d'utilisation	Pour les zones intérieures.
Accessibilité	Poussettes, fauteuils roulants, chariots à roulettes et de transport.
Revêtement	100 % Polyamide
Base du tapis	Polyuréthane (PU)
Poids insert ISO 8543	± 850 g/m ²
Poids total ISO 8543	± 2750 g/m ²
Inflammabilité	Ce tapis a des propriétés ignifuges Cfl-s1 selon EN 13501.
Absorption de l'eau	Ce tapis est testé selon la norme TNO W6034 pour sa capacité d'absorption d'eau et peut donc absorber 5,13 L d'eau par mètre carré.
Charge	La certification EN 985 pour ce tapis signifie qu'il est capable de résister aux charges considérables des chariots à roulettes.
Flexibilité Charge électrique Stabilité dimensionnelle	Le tapis est antistatique en permanence selon ISO 6356 et conserve très bien sa masse d'origine car il a fait ses preuves selon ISO 2551 (<0,4 %).
Stabilité	<0,4 %
Résistance aux intempéries Valeur d'usure	Ce tapis conserve sa couleur même sous l'influence de beaucoup de lumière et de fortes contraintes d'abrasion - telles que le frottement en combinaison avec de l'eau et de l'eau salée, comme testé selon la norme ISO 105. De plus, ce tapis a des valeurs de durabilité de 32 selon la norme EN 1963 et convient donc aux bâtiments commerciaux très fréquentés

Coloris

Supérieur




Noir



Gris



Marron



Beige

Épaisseur revêtement	9 mm
Antidérapant Confort de circulation	Ce tapis a des propriétés antidérapantes selon EN 13893. Avec la valeur de confort LC1 selon EN 1307, ce tapis offre un confort élevé.
Nettoyage	Aspiration, si possible avec un aspirateur-brosseur pour plus d'efficacité et pour un nettoyage intense utiliser un injecteur extracteur

